

Bando Semplificato "GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI 2 E 3 DEL D.M. 332/99"

ID Negoziazione: **706608**

Totale Lotti: **12**

TOTALE LOTTI

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA
1	Lotto 1A	6004911152	1.073.910,03
2	Lotto 2A	60049880DD	2.360.605,68
3	Lotto 3A	6005004E0D	725.518,11
4	Lotto 4A	600501357D	755.681,58
5	Lotto 5A	600501899C	869.486,40
6	Lotto 6A	6005024E8E	1.049.159,40
7	Lotto 1B	600503252B	997.603,77
8	Lotto 2B	6005036877	2.574.918,72
9	Lotto 3B	6005042D69	878.880,60
10	Lotto 4B	6005045FE2	919.222,62
11	Lotto 5B	6005050406	983.229,30
12	Lotto 6B	6005058A9E	1.332.307,65

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	1
Denominazione	Lotto 1A
CIG	6004911152
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità per la casa
Totale base d'asta	1.073.910,03
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(1)
N° articoli	4

(1) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**
BA: **1073910.03**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 1 - Cuscino in materiale viscoelastico compatto (ISO 03.33.03.009)

Quantità : **1440**

Base d'Asta: **83,66**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino in materiale viscoelastico compatto realizzato da una sacca impermeabile contenente gel compatto		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile		

				e lavabile a caldo		
Spessore cuscino [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 4		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Spessore gel [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 1,5 >= 2	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 1,5 3,00 >= 2
Presenza di uno strato di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria che agisca in sinergia con il gel per migliorarne l'efficacia dell'ausilio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sì		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 1 - Cuscino composito (ISO 03.33.03.012)

Quantità : 1251

Base d'Asta: 116,2

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti. In materiale espanso o altro materiale flessibile, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio sacrale e della coscia. Costituito da inserti contenti fluidi automodellanti in quantità e densità tale da consentire una deformazione sufficiente alla penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo)		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Spessore cuscino nella parte più bassa [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 4		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Presenza di uno strato superiore in espanso viscoelastico, termomodellante a bassa memoria	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Disponibile in almeno due spessori (alto e	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No

basso profilo)						
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 1 - Cuscino a bolle d'aria-1 (ISO 03.33.03.015)

Quantità : **4464**

Base d'Asta: **151,07**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio completo di pompa di gonfiaggio. Realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante. Flessibile per adattarsi alla morfologia dell'utente, composto da celle di forma e disposizione tali da consentire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo. Idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro una cella		

				senza forti distorsioni della superficie. Il cuscino dovrà avere uno spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo) anche nei cuscini a basso profilo di altezza		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Spessore cuscino [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 5		
Canali di collegamento tra le celle	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Presenza di un sistema di controllo che diminuisce l'instabilità del cuscino mentre la persona si muove	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		

della fodera base						
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 1 - Cuscino a bolle d'aria-2 (ISO 03.33.03.018)

Quantità : **885**

Base d'Asta: **151,07**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio a settori differenziati completo di pompa di gonfiaggio. Realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante. Flessibile per adattarsi alla morfologia dell'utente, composto da celle di forma e disposizione tali da consentire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo. Idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro una cella senza forti distorsioni della superficie. Deve essere costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata o differenziabile. Il		

				cuscino dovrà avere uno spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo) anche nei cuscini a basso profilo di altezza		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Spessore cuscino [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 5		
Canali di collegamento tra le celle	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Presenza di un sistema di controllo che diminuisce l'instabilità del cuscino mentre la persona si muove	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	2
Denominazione	Lotto 2A
CIG	60049880DD
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	2.360.605,68
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(2)
N° articoli	8

(2) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **2360605.68**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 2 - Letto articolato elettrico-2 (ISO 18.12.10.003-2)

Quantità : **1596**

Base d'Asta: **320,4**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico, con quattro		

				ruote piroettanti di diametro ≥ 125 mm e con base elettrica regolabile in altezza		
Struttura di supporto munita di due testiere	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato, acciaio verniciato		
Base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Base regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione		
Fondo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Fondo articolato in almeno tre posizioni trasversali		
Tipologia movimentazione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente		
Telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Telaio predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento		
Portata letto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il "Paziente" e ≥ 200 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"		
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No

Letto elettrico con altezza della rete compresa tra 40 cm e 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Letto a una manovella-2 (ISO 18.12.07.003-2)

Quantità : **1278**

Base d'Asta: **109,35**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Letto a una manovella, regolabile manualmente, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 125 mm e con base regolabile in altezza		
Struttura di supporto munita di due testiere	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato, acciaio verniciato		
Ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione		
Base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza tramite pompa oleodinamica a pedale e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Telaio articolato, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con		

				rete collegata		
Testiera e pediera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Inclinazione della testiera e pediera a mezzo manovelle manuali		
Meccanismo manovella	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Meccanismo manovella con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima		
Portata letto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il "Paziente" e ≥ 200 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"		
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Manovelle retrattili o pieghevoli a scomparsa	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Sponde per letto universali

Quantità : **4419**

Base d'Asta: **49,05**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sponde, da fornire al paio, adattabili a tutti		

				i tipi di letto e regolabili in altezza, per proteggere il paziente dal rischio di caduta. Non necessitano della fornitura di un letto ortopedico. I traversi da posizionare sotto il materasso devono essere telescopici per poter essere adeguati ad ogni letto		
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato		
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Materasso ad aria (ISO 03.33.06.018)

Quantità : **9576**

Base d'Asta: **104,58**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore realizzato in materiale plastico, assente di metalli pesanti. Costituito da diversi segmenti connessi ad una pompa di alimentazione che consente il gonfiaggio di alcuni segmenti e contemporaneamente lo sgonfiaggio di altri in modo regolabile relativamente al peso del paziente (ciclo alternato)		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		

Resistente alla fiamma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Ciclo alternanza [minuti]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 5		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Spessore materiale plastico [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 0,3 >= 0,4	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 0,3 3,00 >= 0,4
Spessore materasso gonfio [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 5 >= 8	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 5 3,00 >= 8
Compressore dotato di meccanismo di regolazione della pressione in funzione del peso del paziente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Materasso ventilato in espanso composito (ISO 03.33.06.006)

Quantità : **606**

Base d'Asta: **170,78**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee. Il materasso deve essere costruito con almeno 2 strati di		

				materiale espanso sovrapposti, di spessore e densità idonei a sorreggere il peso dell'utente conformandosi e consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo). Tali strati devono essere differenziati in modo da avere le maggiori portanze nelle zone che sopportano più peso del corpo e viceversa		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Spessore [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 12 >= 15 >= 18	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 12 0,00 >= 15 2,00 >= 18
Bordi laterali compatti per favorire il trasferimento	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Utilizzo di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria di spessore ≥5 cm	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Letto a due manovelle-2 (ISO 18.12.07.006-2)

Quantità : 2697

Base d'Asta: 137,25

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle, regolabile manualmente, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 125 mm e con base regolabile in altezza		
Struttura di supporto munita di due testiere	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato acciaio verniciato		
Base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Base regolabile in altezza tramite pompa oleodinamica a pedale e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione		
Fondo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Fondo articolato in almeno tre posizioni trasversali		
Telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Telaio articolato, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata		
Inclinazione testiera e pediera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Inclinazione della testiera e pediera a mezzo manovelle manuali		
Meccanismo manovella	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Meccanismo manovella con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima		
Portata letto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il "Paziente" e ≥ 200		

				Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"		
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Manovelle retrattili o pieghevoli a scomparsa	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Materasso in fibra cava siliconata-1 (ISO 03.33.06.009)

Quantità : **42**

Base d'Asta: **83,66**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso in fibra cava siliconata realizzato con valori di denaraggio alti e costanti. Realizzato da una sacca in tessuto contenente fibra che deve essere cava, a uno o più canali (per una idonea resilienza) e siliconata in filo continuo (per evitare l'ammassamento e mantenere costanti caratteristiche di elasticità). Inoltre dovrà essere presente in		

				quantità idonea a consentire la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo)		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Denaraggio [denari]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 12		
Sacca	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sacca di tessuto traspirante e trapuntata per evitare spostamenti della fibra		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Quantità di fibra [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 3,5		
Spessore dello strato di fibra [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 8 >= 9	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 8 2,00 >= 9
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Materasso ventilato in espanso (ISO 03.33.06.003)

Quantità : **270**

Base d'Asta: **52,29**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso ventilato in espanso a cellule aperte con spessore e portanza idonei a sorreggere il peso dell'utente conformandosi e consentendo la		

				penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo)		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Spessore [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 12 >= 15 >= 18	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 12 0,00 >= 15 2,00 >= 18
Densità [kg/m³]	Tecnico	Si	Lista di scelte	< 30 >= 30	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 < 30 1,00 >= 30
Portanza [Kpa]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 2 >= 3,5	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 2 1,00 >= 3,5
Superficie a tronchi di piramide realizzata con espansione della schiuma a stampo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	3
Denominazione	Lotto 3A
CIG	6005004E0D
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	725.518,11
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(3)

(3) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{\max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{\max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **725518.11**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 3 - Stampella-1 (ISO 12.03.06.003)

Quantità : **609**

Base d'Asta: **5,27**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio ad alto attrito, regolabile nella parte inferiore		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Acciaio Lega leggera		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Impugnatura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Impugnatura anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 3 - Tripode regolabile-1 (ISO 12.03.15.003)

Quantità : 129

Base d'Asta: 7,43

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Tripode regolabile		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Acciaio Lega leggera		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Impugnatura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Impugnatura anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo		

Impugnatura a manico chiuso	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 3 - Quadripode regolabile-1 (ISO 12.03.18.003)

Quantità : 108

Base d'Asta: 8,08

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Quadripode regolabile		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Acciaio Lega leggera		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Impugnatura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Impugnatura anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo		
Impugnatura a manico chiuso	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 3 - Deambulatore articolato (ISO 12.06.03.006)

Quantità : **498**
 Base d'Asta: **36,45**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole		
Materiale struttura articolata	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Puntali di appoggio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Quattro puntali di appoggio completi di tappi antiscivolo alla base		
Dimensioni deambulatore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 3,00 >=120
Sistema graduato sulle altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 2,00 SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 3,00 SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Impugnature anatomiche	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Impugnature in materiale biocompatibile	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			

Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
-----------------	---------	----	----------------------	-------	--	--

Lotto 3 - Deambulatore con due ruote-1 (ISO 12.06.06.003-1)

Quantità : 1932

Base d'Asta: 39,6

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore con due ruote anteriori e due puntali posteriori di appoggio al terreno completi di tappi antiscivolo alla base, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Dimensioni deambulatore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 3,00 >=120
Sistema innesto rapido o simili per apertura/chiusura	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Diametro ruote anteriori in gomma antitraccia [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=75 >=100	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=75 1,00 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 2,00 SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 3,00 SI
Impugnature anatomiche	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Ruote anteriori piroettanti in gomma antitraccia (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Impugnature in materiale biocompatibile	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		

Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 3 - Deambulatore scorrevole su quattro ruote-2 (ISO 12.06.09.006-2)

Quantità : **3399**

Base d'Asta: **72,45**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore scorrevole su quattro ruote, di cui due ruote anteriori piroettanti direzionali e due ruote posteriori in linea (non piroettanti), con freno di emergenza e stazionamento che agisca direttamente sulle ruote lineari, con telaio pieghevole e predisposto per accessori di sostegno regolabili in altezza		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Dimensioni deambulatore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Diametro ruote anteriori in gomma antitraccia [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=75 >=100	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=75 1,00 >=100
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 3,00 >=120
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 3 - Deambulatore scorrevole su quattro ruote-3 (ISO 12.06.09.009-1)

Quantità : 3243

Base d'Asta: 117,04

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore scorrevole su quattro ruote, di cui due ruote anteriori piroettanti direzionali e due ruote posteriori in linea (non piroettanti), con freno azionabile a mano, con regolazione della base in altezza, con telaio pieghevole, con sedile imbottito, impermeabile e facilmente lavabile e predisposto per accessori di sostegno regolabili in altezza		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Tipologia	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Diametro delle quattro ruote [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=125 >= 200	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=125 2,00 >= 200
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100<120 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100<120 3,00 >=120
Sistema graduato sulle altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 3,00 SI

Cestino o borsa porta oggetti	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 4 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	4
Denominazione	Lotto 4A
CIG	600501357D
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	755.681,58
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(4)
N° articoli	7

(4) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **755681.58**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 4 - Rialzo stabilizzante per WC (ISO 09.12.24.003)

Quantità : 1056

Base d'Asta: 67,03

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Rialzo stabilizzante per WC		
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acido	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan		
Presenza di braccioli	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Braccioli regolabili in altezza	Tecnico	No	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Gambe regolabili in altezza	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI 4 o più altezze fisse	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 SI 1,00 4 o più altezze fisse
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 2,00 >=120
Telaio pieghevole	Tecnico	No	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 4 - Carrozzina a telaio rigido-1 (ISO 12.21.03.003)

Quantità : 408

Base d'Asta: 79,2

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore		

				, con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Leggera		
Diametro ruote piroettanti (due con freni) [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Schienale imbottito	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=3		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 2,00 >=120
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 4 - Carrozzina a telaio rigido-2 (ISO 12.21.03.006-1)

Quantità : **948**

Base d'Asta: 169,65

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore , con ruote di diametro ≥ 100 mm e con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Diametro ruote piroettanti (due con freni) [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 100		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiatesta regolabili e ribaltabili		
Schienale imbottito e reclinabile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	$\geq 30^\circ$		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 3		
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥ 100 ≥ 120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥ 100 2,00 ≥ 120
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		

Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 4 - Carrozzina a telaio rigido-4 (ISO 12.21.03.009)

Quantità : **84**

Base d'Asta: **607,5**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore , con ruote di diametro ≥ 200 mm, con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato		
Diametro ruote piroettanti (due con freni) [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 200		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiatesta regolabili e ribaltabili		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 3		
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		

Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 2,00 >=120
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 4 - Carrozzina a telaio rigido-5 (ISO 12.21.06.003)

Quantità : **84**

Base d'Asta: **199,8**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con le mani sulle ruote posteriori, con WC estraibile e con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane poggiapiedi ribaltabili e regolabili in altezza		
Schienale imbottito e appoggiagambe	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		

inclinabili						
Diametro delle ruote grandi posteriori con anello corrimano e con freni di stazionamento [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≤650		
Diametro delle ruote piccole anteriori piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≤= 200 ≤= 150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≤= 200 1,00 ≤= 150
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥= 100 ≥= 120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥= 100 2,00 ≥= 120
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì		
Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 4 - Carrozzina a telaio rigido-6 (ISO 12.21.06.006)

Quantità : 270

Base d'Asta: 159,92

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
----------------	------	----------------------------	----------------------	----------------	-------------	--------------------

Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con le mani sulle ruote posteriori, senza WC estraibile e con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane poggiapiedi ribaltabili e regolabili in altezza		
Schienale imbottito e appoggiagambe inclinabili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Diametro delle ruote grandi posteriori con anello corrimano e con freni di stazionamento [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≤650		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥3		
Diametro delle ruote piccole anteriori piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≤ 200 ≤ 150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≤ 200 1,00 ≤ 150
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥100 ≥120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥100 2,00 ≥120
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

--	--	--	--	--	--	--

Lotto 4 - Sedia per WC e doccia-1 (ISO 09.12.03.003-1)

Quantità : **1878**

Base d'Asta: **202,75**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sedia per WC e doccia		
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acido	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan		
Schienale e sedile idrorepellenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Rigidi e imbottiti		
Tipologia ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	4 ruote piroettanti di diametro ≥ 100 mm, di cui 2 con freno		
Tipologia supporti ruota	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Tipologia pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere asportabili)		
Tipologia seduta	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito		
Braccioli	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥ 100 ≥ 120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥ 100 2,00 ≥ 120
Guide supporto WC in materiale composito	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Schienale e	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI	Elenco scelte (a	2,00 SI

seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti				NO	punteggio assoluto)	0,00 NO
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Accessibilità al WC	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 5 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	5
Denominazione	Lotto 5A
CIG	600501899C
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	869.486,40
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(5)
N° articoli	2

(5) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **869486.4**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 5 - Sollevatore con sistema a bassa tensione-1 (ISO 12.36.03.006-1)

Quantità : **1395**

Base d'Asta: **488,25**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile con sollevamento a mezzo di sistema a bassa tensione, con struttura di sostegno adeguata ai carichi da sollevare, con base regolabile in ampiezza tramite sistema manuale e alimentato da batteria ricaricabile (compreso di		

				caricabatteria)		
Diametro delle ruote piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≤100		
Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Avviso luminoso di batteria quasi scarica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Pulsante di emergenza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Sistema di abbassamento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il sollevatore deve essere provvisto di sistema di abbassamento, tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica		
Pacco batteria estraibile senza manutenzione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥ 130 ≥ 150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥ 130 4,00 ≥ 150
Sicurezza antischiacciamento	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	5,00 Si 0,00 No
Altezza della base [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	> 15 ≤ 15	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 > 15 4,00 ≤ 15
Carica batteria automatico interno	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Si 0,00 No
Avviso acustico batteria quasi scarica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Si 0,00 No
Sollevatore smontabile o ribaltabile. Nel caso smontabile la base deve essere separabile dal braccio di sollevamento	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 5 - Sollevatore con sistema oleodinamico (ISO 12.36.03.003)

Quantità : **579**

Base d'Asta: **325,35**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile con sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleodinamico, con struttura di sostegno adeguata ai carichi da sollevare e con base regolabile in ampiezza tramite sistema manuale		
Diametro delle ruote piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	⊖		
Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=120 >=150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=120 4,00 >=150
Valvola di sicurezza che evita il sollevamento di pesi superiori alla portata massima o sistema equivalente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Velocità della discesa regolabile in base al peso del paziente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Altezza della base [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>15 <= 15	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >15 4,00 <= 15
Sollevatore smontabile o ribaltabile. Nel caso smontabile la base deve essere separabile dal braccio di sollevamento	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No

Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 6 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	6
Denominazione	Lotto 6A
CIG	6005024E8E
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	1.049.159,40
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(6)
N° articoli	2

(6) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **1049159.4**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 6 - Montascale a ruote-1 (ISO 18.30.12.006-1)

Quantità : **57**

Base d'Asta: **1.575,2**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
----------------	------	----------------------------	----------------------	----------------	-------------	--------------------

Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote con poltroncina, dotata di braccioli, munito di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm		
Dispositivo di inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Motore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Motore a corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria		
Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante di Stop)	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 15		
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 120 >=150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 120 4,00 >=150
Batteria sigillata senza manutenzione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Peso complessivo montascale [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	<= 65 <= 55	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 <= 65 3,00 <= 55
Montascale riducibile senza attrezzi per agevolare il trasporto in auto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Indicatore autonomia di	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No

batteria in riserva maggiore o uguale a tre piani						
Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 6 - Montascale mobile a cingoli- 2 (ISO 18.30.12.003-2)

Quantità : **516**

Base d'Asta: **1.859,25**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote piccole		
Struttura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma antisdrucchiolevoli e antitraccia. Parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina		
Comandi	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Comandi avanti e indietro a uomo presente e chiave di arresto/abilitazione. Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante di Stop)		
Motore	Tecnico	Si	Valore unico	Motore a corrente		

			ammesso	continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria		
Pendenza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Possibilità di superare pendenze fino a 35° con presenza di indicatore di pendenza		
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Sistema di movimentazione di emergenza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=10 >= 20	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=10 3,00 >= 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=130 >=150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=130 4,00 >=150
Batteria sigillata senza manutenzione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Sistema di ruote ausiliarie	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Peso complessivo montascale [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	<= 55 <= 45	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 <= 55 3,00 <= 45
Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Indicatore autonomia di batteria in riserva maggiore o uguale a tre piani	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 7 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	7
Denominazione	Lotto 1B
CIG	600503252B
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	997.603,77
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(7)
N° articoli	4

(7) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **997603.77**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 7 - Cuscino in materiale viscoelastico compatto (ISO 03.33.03.009)

Quantità : **1083**

Base d'Asta: **83,66**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino in materiale viscoelastico		

				compatto realizzato da una sacca impermeabile contenente gel compatto		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Spessore cuscino [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 4		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Spessore gel [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 1,5 >= 2	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 1,5 3,00 >= 2
Presenza di uno strato di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria che agisca in sinergia con il gel per migliorarne l'efficacia dell'ausilio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sì		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			

Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
-----------------	---------	----	----------------------	-------	--	--

Lotto 7 - Cuscino a bolle d'aria-2 (ISO 03.33.03.018)

Quantità : **873**

Base d'Asta: **151,07**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio a settori differenziati completo di pompa di gonfiaggio. Realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante. Flessibile per adattarsi alla morfologia dell'utente, composto da celle di forma e disposizione tali da consentire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo. Idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro una cella senza forti distorsioni della superficie. Deve essere costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata o differenziabile. Il cuscino dovrà avere uno spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo) anche nei cuscini a basso profilo di altezza		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile		

				e lavabile a caldo		
Spessore cuscino [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 5		
Canali di collegamento tra le celle	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Presenza di un sistema di controllo che diminuisce l'instabilità del cuscino mentre la persona si muove	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 7 - Cuscino a bolle d'aria-1 (ISO 03.33.03.015)Quantità : **3864**Base d'Asta: **151,07**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio completo di pompa di gonfiaggio. Realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante. Flessibile per adattarsi alla morfologia dell'utente, composto da celle di forma e disposizione tali da consentire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo. Idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro una cella senza forti distorsioni della superficie. Il cuscino dovrà avere uno spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo) anche nei cuscini a basso profilo di altezza		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Spessore cuscino [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 5		
Canali di collegamento tra le celle	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una		

				distribuzione uniforme della pressione con persone		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Presenza di un sistema di controllo che diminuisce l'instabilità del cuscino mentre la persona si muove	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Si 0,00 No
Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Si 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere fornito in almeno 5 misure differenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Si 0,00 No
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 7 - Cuscino composito (ISO 03.33.03.012)

Quantità : **1647**

Base d'Asta: **116,2**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
----------------	------	----------------------------	----------------------	----------------	-------------	--------------------

Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti. In materiale espanso o altro materiale flessibile, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio sacrale e della coscia. Costituito da inserti contenti fluidi automodellanti in quantità e densità tale da consentire una deformazione sufficiente alla penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo)		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Spessore cuscino nella parte più bassa [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 4		
Caratteristiche delle dimensioni	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino fornito dovrà essere adeguato alla seduta della carrozzina, con le dimensioni indicate dal medico specialista		
Formato cuscino [cm x cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	[Indicare il formato del cuscino con range di tolleranza, ad es. 40 x 40 ±5%]		
Presenza di uno strato superiore in espanso viscoelastico, termomodellante a bassa memoria	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Il cuscino offerto dovrà essere	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No

fornito in almeno 5 misure differenti						
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 8 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	8
Denominazione	Lotto 2B
CIG	6005036877
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	2.574.918,72
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(8)
N° articoli	8

(8) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **2574918.72**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 8 - Letto articolato elettrico-2 (ISO 18.12.10.003-2)

Quantità : **1119**

Base d'Asta: **320,4**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 125 mm e con base elettrica regolabile in altezza		
Struttura di supporto munita di due testiere	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato, acciaio verniciato		
Base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Base regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione		
Fondo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Fondo articolato in almeno tre posizioni trasversali		
Tipologia movimentazione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente		
Telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Telaio predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento		
Portata letto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il "Paziente" e ≥ 200 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"		
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No

all'uso e al carico						
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Letto elettrico con altezza della rete compresa tra 40 cm e 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 8 - Letto a una manovella-2 (ISO 18.12.07.003-2)

Quantità : 1593

Base d'Asta: 109,35

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Letto a una manovella, regolabile manualmente, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 125 mm e con base regolabile in altezza		
Struttura di supporto munita di due testiere	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato, acciaio verniciato		
Ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione		
Base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza tramite pompa oleodinamica a		

				pedale e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Telaio articolato, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata		
Testiera e pediera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Inclinazione della testiera e pediera a mezzo manovelle manuali		
Meccanismo manovella	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Meccanismo manovella con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima		
Portata letto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il "Paziente" e ≥ 200 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"		
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Manovelle retrattili o pieghevoli a scomparsa	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 8 - Sponde per letto universali

Quantità : **6507**

Base d'Asta: **49,05**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sponde, da fornire al paio, adattabili a tutti i tipi di letto e regolabili in altezza, per proteggere il paziente dal rischio di caduta. Non necessitano della fornitura di un letto ortopedico. I traversi da posizionare sotto il materasso devono essere telescopici per poter essere adeguati ad ogni letto		
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato		
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 8 - Materasso ventilato in espanso (ISO 03.33.06.003)

Quantità : **516**

Base d'Asta: **52,29**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso ventilato in espanso a cellule aperte con spessore e portanza idonei a sorreggere il peso dell'utente conformandosi e consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo)		

Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Spessore [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 12 >= 15 >= 18	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 12 0,00 >= 15 2,00 >= 18
Densità [kg/m³]	Tecnico	Si	Lista di scelte	< 30 >= 30	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 < 30 1,00 >= 30
Portanza [Kpa]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 2 >= 3,5	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 2 1,00 >= 3,5
Superficie a tronchi di piramide realizzata con espansione della schiuma a stampo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 8 - Materasso ventilato in espanso composito (ISO 03.33.06.006)

Quantità : **1236**

Base d'Asta: **170,78**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee. Il materasso deve		

				essere costruito con almeno 2 strati di materiale espanso sovrapposti, di spessore e densità idonei a sorreggere il peso dell'utente conformandosi e consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo). Tali strati devono essere differenziati in modo da avere le maggiori portanze nelle zone che sopportano più peso del corpo e viceversa		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Fodera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Spessore [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 12 >= 15 >= 18	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 12 0,00 >= 15 2,00 >= 18
Bordi laterali compatti per favorire il trasferimento	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Utilizzo di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria di spessore ≥5 cm	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

--	--	--	--	--	--	--

Lotto 8 - Letto a due manovelle-2 (ISO 18.12.07.006-2)

Quantità : **3462**

Base d'Asta: **137,25**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle, regolabile manualmente, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 125 mm e con base regolabile in altezza		
Struttura di supporto munita di due testiere	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato acciaio verniciato		
Base	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Base regolabile in altezza tramite pompa oleodinamica a pedale e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione		
Fondo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Fondo articolato in almeno tre posizioni trasversali		
Telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Telaio articolato, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata		
Inclinazione testiera e pediera	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Inclinazione della testiera e pediera a mezzo manovelle manuali		
Meccanismo manovella	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Meccanismo manovella con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima		
Portata letto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Portata del letto come indicato nella norma CEI UNI EN		

				60601-2-52, ovvero >= 135 kg per il "Paziente" e >= 200 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"		
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Manovelle retrattili o pieghevoli a scomparsa	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 8 - Materasso in fibra cava siliconata-1 (ISO 03.33.06.009)

Quantità : **141**

Base d'Asta: **83,66**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso in fibra cava siliconata realizzato con valori di denaraggio alti e costanti. Realizzato da una sacca in tessuto contenente fibra che deve essere cava, a uno o più canali (per una idonea resilienza) e siliconata in filo continuo (per evitare l'ammassamento e mantenere costanti caratteristiche di		

				elasticità). Inoltre dovrà essere presente in quantità idonea a consentire la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo)		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Denaraggio [denari]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 12		
Sacca	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sacca di tessuto traspirante e trapuntata per evitare spostamenti della fibra		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Quantità di fibra [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 3,5		
Spessore dello strato di fibra [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 8 >= 9	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 8 2,00 >= 9
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 8 - Materasso ad aria (ISO 03.33.06.018)

Quantità : **9543**

Base d'Asta: **104,58**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore realizzato in		

				materiale plastico, assente di metalli pesanti. Costituito da diversi segmenti connessi ad una pompa di alimentazione che consente il gonfiaggio di alcuni segmenti e contemporaneamente e lo sgonfiaggio di altri in modo regolabile relativamente al peso del paziente (ciclo alternato)		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 120		
Resistente alla fiamma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Ciclo alternanza [minuti]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 5		
Lunghezza [cm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>= 190		
Spessore materiale plastico [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 0,3 >= 0,4	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 0,3 3,00 >= 0,4
Spessore materasso gonfio [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 5 >= 8	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 5 3,00 >= 8
Compressore dotato di meccanismo di regolazione della pressione in funzione del peso del paziente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 9 - DATI DI LOTTO

N° Lotto

9

Denominazione	Lotto 3B
CIG	6005042D69
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	878.880,60
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(9)
N° articoli	7

(9) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **878880.6**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto
 Off: valore offerto dal concorrente
 Offmin: valore minimo offerto in gara

Lotto 9 - Stampella-1 (ISO 12.03.06.003)

Quantità : 777

Base d'Asta: 5,27

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio ad alto attrito, regolabile nella parte inferiore		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Acciaio Leggera		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Impugnatura	Tecnico	Si	Valore unico	Impugnatura		

			ammesso	anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 9 - Tripode regolabile-1 (ISO 12.03.15.003)

Quantità : 159

Base d'Asta: 7,43

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Tripode regolabile		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Acciaio Lega leggera		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Impugnatura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Impugnatura anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo		
Impugnatura a manico chiuso	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 9 - Quadripode regolabile-1 (ISO 12.03.18.003)Quantità : **72**Base d'Asta: **8,08**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Quadripode regolabile		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Acciaio Lega leggera		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Impugnatura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Impugnatura anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo		
Impugnatura a manico chiuso	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 9 - Deambulatore scorrevole su quattro ruote-3 (ISO 12.06.09.009-1)Quantità : **4977**Base d'Asta: **117,04**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore scorrevole su quattro ruote, di cui due ruote anteriori piroettanti direzionali e due ruote posteriori in linea (non piroettanti), con freno azionabile a mano, con regolazione della		

				base in altezza, con telaio pieghevole, con sedile imbottito, impermeabile e facilmente lavabile e predisposto per accessori di sostegno regolabili in altezza		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Tipologia	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Diametro delle quattro ruote [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=125 >= 200	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=125 2,00 >= 200
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100<120 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100<120 3,00 >=120
Sistema graduato sulle altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 3,00 SI
Cestino o borsa porta oggetti	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Sistema innesto rapido o simili per apertura/chiusura	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 9 - Deambulatore con due ruote-1 (ISO 12.06.06.003-1)

Quantità : 1932

Base d'Asta: 39,6

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
----------------	------	------------------	----------------------	----------------	-------------	--------------------

		FORNITORE				
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore con due ruote anteriori e due puntali posteriori di appoggio al terreno completi di tappi antiscivolo alla base, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Dimensioni deambulatore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 3,00 >=120
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Diametro ruote anteriori in gomma antitraccia [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=75 >=100	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=75 1,00 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 2,00 SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 3,00 SI
Impugnature anatomiche	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Ruote anteriori piroettanti in gomma antitraccia (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Impugnature in materiale biocompatibile	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico	Pezzo		

			ammesso			
--	--	--	---------	--	--	--

Lotto 9 - Deambulatore scorrevole su quattro ruote-2 (ISO 12.06.09.006-2)

Quantità : **2895**

Base d'Asta: **72,45**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore scorrevole su quattro ruote, di cui due ruote anteriori piroettanti direzionali e due ruote posteriori in linea (non piroettanti), con freno di emergenza e stazionamento che agisca direttamente sulle ruote lineari, con telaio pieghevole e predisposto per accessori di sostegno regolabili in altezza		
Materiale struttura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Dimensioni deambulatore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Diametro ruote anteriori in gomma antitraccia [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=75 >=100	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=75 1,00 >=100
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 3,00 >=120
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 9 - Deambulatore articolato (ISO 12.06.03.006)

Quantità : 117
 Base d'Asta: 36,45

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole		
Materiale struttura articolata	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		
Puntali di appoggio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Quattro puntali di appoggio completi di tappi antiscivolo alla base		
Dimensioni deambulatore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 3,00 >=120
Sistema graduato sulle altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 2,00 SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 NO 3,00 SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Impugnature anatomiche	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Impugnature in materiale biocompatibile	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			

Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
-----------------	---------	----	----------------------	-------	--	--

LOTTO 10 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	10
Denominazione	Lotto 4B
CIG	6005045FE2
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	919.222,62
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(10)
N° articoli	7

(10) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **919222.62**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 10 - Rialzo stabilizzante per WC (ISO 09.12.24.003)

Quantità : **1101**

Base d'Asta: **67,03**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Rialzo stabilizzante per WC		
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acido	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan		
Presenza di braccioli	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Braccioli	Tecnico	No	Lista di scelte	SI	Elenco scelte (a	1,00 SI

regolabili in altezza				NO	punteggio assoluto)	0,00 NO
Gambe regolabili in altezza	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI 4 o più altezze fisse	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 SI 1,00 4 o più altezze fisse
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 2,00 >=120
Telaio pieghevole	Tecnico	No	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 10 - Carrozzina a telaio rigido-1 (ISO 12.21.03.003)

Quantità : 399

Base d'Asta: 79,2

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore , con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Lega leggera		
Diametro ruote piroettanti (due con freni) [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=100		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Schienale imbottito	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		

Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	>=3		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 2,00 >=120
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 10 - Carrozzina a telaio rigido-2 (ISO 12.21.03.006-1)

Quantità : 1185

Base d'Asta: 169,65

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore, con ruote di diametro >= 100 mm e con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Lega leggera		

Diametro ruote piroettanti (due con freni) [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 100		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiapiedi regolabili e ribaltabili		
Schienale imbottito e reclinabile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	$\geq 30^\circ$		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 3		
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥ 100 ≥ 120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥ 100 2,00 ≥ 120
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 10 - Sedia per WC e doccia-1 (ISO 09.12.03.003-1)

Quantità : 2178

Base d'Asta: 202,75

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sedia per WC e doccia		
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acido	Tecnico	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan		
Schienale e sedile idrorepellenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Rigidi e imbottiti		
Tipologia ruote	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	4 ruote piroettanti di diametro >= 100 mm, di cui 2 con freno		
Tipologia supporti ruota	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Tipologia pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere asportabili)		
Tipologia seduta	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito		
Braccioli	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=100 >=120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=100 2,00 >=120
Guide supporto WC in materiale composito	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse,	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO

idrorepellenti						
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Accessibilità al WC	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 10 - Carrozzina a telaio rigido-5 (ISO 12.21.06.003)

Quantità : 333

Base d'Asta: 199,8

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con le mani sulle ruote posteriori, con WC estraibile e con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane poggipiedi ribaltabili e regolabili in altezza		
Schienale imbottito e appoggiagambe inclinabili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Diametro delle ruote grandi posteriori con anello corrimano e con freni di stazionamento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≤650		

[mm]						
Diametro delle ruote piccole anteriori piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	<= 200 <= 150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 <= 200 1,00 <= 150
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 100 2,00 >= 120
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì		
Poggiapompacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 10 - Carrozzina a telaio rigido-6 (ISO 12.21.06.006)

Quantità : 267

Base d'Asta: 159,92

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con le mani sulle ruote posteriori, senza WC estraibile e con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza		

				cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane poggiapiedi ribaltabili e regolabili in altezza		
Schienale imbottito e appoggiagambe inclinabili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Diametro delle ruote grandi posteriori con anello corrimano e con freni di stazionamento [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≤650		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥3		
Diametro delle ruote piccole anteriori piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≤ 200 ≤ 150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≤ 200 1,00 ≤ 150
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥100 ≥120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥100 2,00 ≥120
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Si 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 10 - Carrozzina a telaio rigido-4 (ISO 12.21.03.009)

Quantità : **102**

Base d'Asta: **607,5**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore, con ruote di diametro ≥ 200 mm, con rivestimento del sedile imbottito e del tappo senza cuciture		
Materiale telaio	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato o Acciaio verniciato		
Diametro ruote piroettanti (due con freni) [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 200		
Dispositivo WC estraibile	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	SI		
Pedane	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiatesta regolabili e ribaltabili		
Sedute disponibili	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≥ 3		
Seduta con foro di evacuazione a forma di U (su richiesta)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Braccioli imbottiti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ribaltabili		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥ 100 ≥ 120	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥ 100 2,00 ≥ 120
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente al fuoco	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Poggiapolpacci con imbottitura anatomica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 SI 0,00 NO
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 11 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	11
Denominazione	Lotto 5B
CIG	6005050406
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	983.229,30
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(11)
N° articoli	2

(11) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **983229.3**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 11 - Sollevatore con sistema oleodinamico (ISO 12.36.03.003)

Quantità : **708**

Base d'Asta: **325,35**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile con sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleodinamico, con struttura di sostegno		

				adeguata ai carichi da sollevare e con base regolabile in ampiezza tramite sistema manuale		
Diametro delle ruote piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	☐		
Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=120 >=150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=120 4,00 >=150
Valvola di sicurezza che evita il sollevamento di pesi superiori alla portata massima o sistema equivalente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Velocità della discesa regolabile in base al peso del paziente	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Altezza della base [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>15 <= 15	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >15 4,00 <= 15
Sollevatore smontabile o ribaltabile. Nel caso smontabile la base deve essere separabile dal braccio di sollevamento	Tecnico	Si	Lista di scelte	No Sì	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 No 4,00 Sì
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 11 - Sollevatore con sistema a bassa tensione-1 (ISO 12.36.03.006-1)

Quantità : **1542**

Base d'Asta: **488,25**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATO	REGOLA DI	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAM
----------------	------	-----------	-----------	----------------	-------------	----------------

		RIA PER FORNITORE	AMMISSIONE			ETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile con sollevamento a mezzo di sistema a bassa tensione, con struttura di sostegno adeguata ai carichi da sollevare, con base regolabile in ampiezza tramite sistema manuale e alimentato da batteria ricaricabile (compreso di caricabatteria)		
Diametro delle ruote piroettanti [mm]	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	≤100		
Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Avviso luminoso di batteria quasi scarica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Pulsante di emergenza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Sistema di abbassamento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Il sollevatore deve essere provvisto di sistema di abbassamento, tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica		
Pacco batteria estraibile senza manutenzione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Portata [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	≥ 130 ≥ 150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 ≥ 130 4,00 ≥ 150
Sicurezza antischiacciamento	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	5,00 Sì 0,00 No
Altezza della base [cm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	> 15 ≤ 15	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 > 15 4,00 ≤ 15
Carica batteria automatico interno	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Avviso acustico batteria quasi scarica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Sollevatore smontabile o	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a	4,00 Sì 0,00 No

ribaltabile. Nel caso smontabile la base deve essere separabile dal braccio di sollevamento					punteggio assoluto)	
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 12 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	12
Denominazione	Lotto 6B
CIG	6005058A9E
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
Totale base d'asta	1.332.307,65
Punteggio tecnico massimo	40
Punteggio economico massimo	60
Formula di calcolo del punteggio economico	Lineare semplice (a punteggio assoluto)(12)
N° articoli	2

(12) Formula **Lineare semplice (a punteggio assoluto)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

BA: **1332307.65**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **60**

Soglia: **0**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Off: **valore offerto dal concorrente**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Lotto 12 - Montascale mobile a cingoli- 2 (ISO 18.30.12.003-2)

Quantità : **681**

Base d'Asta: **1.859,25**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote piccole		
Struttura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma antisdrucciolevoli e antitraccia. Parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina		
Comandi	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Comandi avanti e indietro a uomo presente e chiave di arresto/abilitazione. Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante di Stop)		
Motore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Motore a corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria		
Pendenza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Possibilità di superare pendenze fino a 35° con presenza di indicatore di pendenza		
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Sistema di movimentazione di emergenza	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=10 >= 20	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=10 3,00 >= 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>=130 >=150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >=130 4,00 >=150

Batteria sigillata senza manutenzione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Sistema di ruote ausiliarie	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	4,00 Sì 0,00 No
Peso complessivo montascale [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	<= 55 <= 45	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 <= 55 3,00 <= 45
Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Indicatore autonomia di batteria in riserva maggiore o uguale a tre piani	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 12 - Montascale a ruote-1 (ISO 18.30.12.006-1)

Quantità : **42**

Base d'Asta: **1.575,2**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote con poltroncina, dotata di braccioli, munito di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm		
Dispositivo di	Tecnico	Si	Valore unico	Sì		

inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino			ammesso			
Motore	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Motore a corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria		
Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante di Stop)	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si		
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 15		
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	>= 120 >=150	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 >= 120 4,00 >=150
Batteria sigillata senza manutenzione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Peso complessivo montascale [kg]	Tecnico	Si	Lista di scelte	<= 65 <= 55	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 <= 65 3,00 <= 55
Montascale riducibile senza attrezzi per agevolare il trasporto in auto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	3,00 Sì 0,00 No
Indicatore autonomia di batteria in riserva maggiore o uguale a tre piani	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	1,00 Sì 0,00 No

Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sì No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	2,00 Sì 0,00 No
Marca	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Nome commerciale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Codice articolo fornitore	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		