

DOTAZIONE INFORMATICA E STRUMENTALE RIFERITA AD OGNI SINGOLA OFFICINA DELL'ARTE.

Informatica e rete		
Quantità	Modello	Specifiche
4	MONITOR	Monitor 17 pollici LCD DVI
3	COMPUTER DESKTOP	PC DESKTOP Intel Core 2 Quad Q6600 RAM SDRAM DDR2 2G Disco Interno 500GB Masterizzatore DVD Dual Layer Wireless LAN Ethernet 10/100/1000 Tastiera Mouse
1	SERVER	
	Tipo di processore	Processore Intel® Xeon® 3050 Dual Core a 2,13 GHz
	Velocità del processore	2,13 GHz
	Numero di processori	1 processore
	Core processore disponibile	Dual
	Bus di sistema	Front Side Bus a 1066 MHz
	Cache interna	2 MB di cache L2
	Memoria standard	1 GB di memoria standard (1 x 1 GB)
	Memoria massima	8 GB
	Tipo di memoria	SDRAM DDR2 ECC di tipo unbuffered PC2-5300 (a 667 MHz); Interlacciamento opzionale (attivabile quando i moduli DIMM sono riempiti in coppia)
	Slot per memoria	4 slot DIMM
	Disco rigido interno	Unità SATA non hot plug da 80 GB da 3,5"
	Velocità del disco rigido	7.200 rpm
	Controller del disco rigido	Controller host integrato Serial ATA Intel® 82801GR
	Unità disco flessibile	Opzionale
	Alloggiamenti unità interne	2 alloggiamenti Serial ATA (SATA) LFF (3,5"); utilizzabili unità SATA o SAS hot-swap con controller PCI opzionale
	Unità dischi ottici	Kit a scelta con CD-ROM, DVD-ROM e DVD-RW opzionali
	Tipo di unità ottica	Opzionale
	Tipo di chassis	Rack 1U
	Chipset	Chipset Intel® 3000
	Interfaccia di rete	Scheda di rete incorporata
	Porte I/O esterne	1 seriale; 4 USB 2.0 (1 anteriore, 1 interna, 2 posteriore); 1 grafica (posteriore) (secondo connettore video frontale opzionale); 1 tastiera; 1 mouse; 2 connettori di rete RJ-45; 1 porta per gestione remota iLO 2
	Tipo di alimentazione	Alimentatore PFC auto-sensing da 420 Watt, conforme al marchio CE

	Requisiti di alimentazione	Da 100 a 240 V CA; 47/63 Hz
	Dimensioni (L x P x A)	42,62 x 60,96 x 4,32 cm
	Peso	10,89 kg
	Standard di settore per la conformità	ACPI 2.0; conformità PCI 3.0; Supporto PXE; Supporto WOL;
	Gestione della sicurezza	Password di avvio; Password per tastiera Controllo unità floppy; Controllo dell'avvio da floppy; Controllo porte USB; Gruppo unità CD-ROM/Floppy rimovibile; Password dell'amministratore
1	ARMADIO RACK	42U + 1 ripiano
3	UPS	900 VA
1	SWITCH	24 Porte
1	ROUTER	ADSL 2 + WIRELESS
1	ACCESS POINT	WIRELESS G 802.11g
1	CABLAGGIO	Stesura dei cavi di rete dal server alle postazioni PC
4	MONTAGGIO PRESE DI RETE	Montaggio delle prese di rete a norma, installazione Router, access point
2	VIDEOCAMERE	Handycam HDV (High Definition Video) con sensore CMOS da 2.97 megapixel, obiettivo Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T Possibilità di selezione HDV/DV, Primary colour filter
1	MINIDISC	
1	VIDEOREGISTRATORE	Lettore/videoregistratore VHS
2	CAVALLETTO	Cavalletto professionale per Videocamera e macchinette fotografiche
1	FOTOCAMERA	Fotocamera digitale compatta Sensore CCD almeno 7,20 pixel effettivi. Obiettivo 35mm
2	REGISTRATORE DIGITALE	Registratore Vocale digitale, memoria interna 512MB
3	MICROFONI	Il microfono per le registrazioni digitali. Microfono dinamico a condensatore Electret, munito del "mid size" stereo per una registrazione panoramica, protezione anti-vento
1	COMPUTER DESKTOP	
	Tipo di processore	Two 2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon
	Velocità del processore	2,66 Ghz
	Memoria standard	Ram 4GB (4 x 1GB)
	Scheda video	scheda video da 512MB (2 x DVI dual-link)
	Disco rigido	Serial ATA 500GB 7200 giri/min 3Gb/sec
	Unità ottica	Uno SuperDrive 16x
	WIFI	Scheda Wireless (Wi-Fi)
	Tastiera e Mouse	Tastiera e Mighty Mouse - Italiano (senza cavi)
	Software montaggio video	Avid media compressor + Avid liquid pro
1	MONITOR	Cinema display 20 pollici (area visibile) risoluzione ottimale di 1680x1050 16,7 milioni di colori connettore DVI HUB a due porte USB 2.0 2 Porte FireWire 400 Compatibile con montaggio VESA
2	CASSE ACUSTICHE	Multimedia speaker System
1	COMPUTER PORTATILE	
	Schermo	Schermo da 15,4 widescreen
	Tipo di processore	Intel Core 2 Duo a 2,4GHz
	Velocità del processore	2,4 GHz

	Memoria standard	2GB 667 DDR2 SDRAM - 2x1GB
	Scheda video	scheda video da 512MB
	Disco rigido	Disco rigido Serial ATA da 160GB (5400 giri/min)
	Unità ottica	SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
	Connettività	Bluetooth 2.0+EDR
	WIFI	AirPort Extreme 802.11n integrata
	Tastiera	Tastiera retroilluminata (Italiano)
	Mouse	Trackpad scorrevole
	Scheda di rete	Gigabit Ethernet
	Peso	2,45 Kg
1	MIXER	Mixer audio digitale
1	SOFTWARE	Software di registrazione ed editing audio midi completo
1	TASTIERA	Tastiera 5 ottave midi bundle reason+piano refills
1	AMPLIFICATORE	Distributore per cuffia 6 canali stereo
2	STUDIO MONITOR	MONITOR bi-amp/woofer 8 canali +tweeter 1 stereo 180 Watt biamp con 24dB/ottava
10	CUFFIE MONITOR	Cuffie semi-aperte, supraaural dynamic, 98 dB SPL/Mw, 600 ohms, Mini jack stereo rivestito in oro, Adattatore mini a 1/4" jack rivestito in oro, 225 g
2	CASSE	Casse nearfield monitor 40w, 55 Hz – 21 kHz (-3 dB).
1	MONITOR VIDEO	Schermo TFT LCD 22" WIDE, Dot Pitch 0,282 mm, Luminosità: 280/cd/m2, Contrasto: 700:1, Angolo di Visuale: 160° (vert. e orizz.), Tempo di Risposta: 5ms, Risoluzione: 1680x1050, Colori: 16.7 mil, DUAL INPUT: Analogico RGB, DVI Digital Link, Colore Silver, TCO '03, Regolabile in altezza, Alimentatore integrato, Narrow Bezel, Magic Tune, Magic Bright2, Magic Color, HDCP READY.
Microfoni		
2	MICROFONI STEREO	Coppia di microfoni stereo metodo cardioide per studi di registrazione
1	MICROFONO VALVOLARE	Microfono a condensatore Valvolare da studio
1	MICROFONI PER BATTERIA	Set di microfoni per Batteria
4	MICROFONI PER VOCE	Microfono dinamico cardioide per voce
1	MICROFONI PANORAMICI	Coppia di microfoni a condensatore panoramico
4	MICROFONI PER VOCE	Microfoni dinamici supercardioide
Accessori		
12	ASTE PER MICROFONI	Asta microfonica con braccio a snodo estendibile
6	SUPPORTI PER MICROFONI	Asta microfonica da tavolo o pavimento con inclinazione
1	PREAMPLIFICATORE EQUALIZZATORE VALVOLARE	combinazione di preamplificatori valvolari, un opto-compressore, equalizzatore sweep, Vu meter in una doppia unità rack
1	DJ BOX	Quad active DJ BOX
Strumenti		
1	AMPLIFICATORE CHITARRA	Amplificatore chitarra cassa 4 coni stereo 70w
1	AMPLIFICATORE CHITARRA	Combo valvolare con 2 coni celestion vintage 30, 2 canali completamente separati in classe A, controlli su Gain, Bass, Middle, Treble, Volume.
1	AMPLIFICATORE BASSO	Combo, amplificatore Basso 400W + Speaker

L'elenco di base del materiale descritto è inteso comprensivo di tutti i cavi e le spine necessari ad effettuare i vari collegamenti. Tutte le parti relative ai sistemi riferiti alla "Parte Informatica e Rete" dovranno avere la piena compatibilità con i sistemi operativi "open source".

Agli Enti locali aggiudicatari del finanziamento è demandato l'acquisto della suddetta dotazione secondo procedure di evidenza pubblica.

La sostituzione di attrezzature con prodotti alternativi è ammessa nel solo caso in cui il bene o parte di esso non sia più in produzione al momento della sua acquisizione.

Copia